

**sojet**<sup>®</sup>  
HIGIENE & DOSAGEM

**Doseamento**

**Dosagem Proporcional**  
WaterLine

Dosagem Proporcional Gama 2.500 lt/h  
WaterLine - Solução Tratamento de Água 2022 CE

## Doseador Proporcional

WaterLine Gama 2.500 lt/h D25WL

O D25WL2 IE PO é uma solução eficiente e atractiva para dosagem de polímeros em linha, graças ao equipamento 'standard' adaptado a produtos viscosos, à sua injeção externa e ao seu misturador dinâmico.

Dosagem proporcional sem electricidade.  
Proporcionalidade dependente do fluxo de água.  
Boa homogeneidade.



### Características Técnicas

Modelo Tipo	Regulável	Injecção lt/h Min - Máx	Pressão bar Entrada	Ligações	Caudal lt/h
D 25 WL 2 IE V PO	0,2 a 2%	0,02 a 50	0,3 - 6	3/4" M BSP-NPT Ø20x27mm	10 a 2.500
D 25 WL 2 IE V P PO	0,2 a 2%	0,02 a 50	0,3 - 6	3/4" M BSP-NPT Ø20x27mm	10 a 2.500

### Descrição

Doseador Proporcional D 25 WL 2 IE V PO \_\_\_\_\_ D 25 WL 2 IE V PO  
Doseador Proporcional D 25 WL 2 IE V PO + MIXER \_\_\_\_\_ D 25 WL 2 IE V P PO

### Código

Dosagem Proporcional Gama 3.000 lt/h  
WaterLine - Solução Tratamento de Água 2022 CE



## Doseador Proporcional

WaterLine Gama 3.000 lt/h D3WL

Doseador proporcional desenvolvido especificamente para tratamento de água em caudais até 3.000lt/h.

Design e tecnologia otimizados.

Disponibilidade de micro e macrodosagens.

Disponível para dosagem de alcalinos, ácidos e ácidos orgânicos fortes.

Disponível em diversas opções, com e sem bypass.

Disponível com certificação NSF.

### Características Técnicas

Modelo Tipo	Regulável	Injeção lt/h Min - Máx	Pressão bar Entrada	Ligações	Caudal lt/h
D 3 WL 3000	0,03 a 0,3%	0,003 a 9	0,5 - 6	3/4" M BSP-NPT Ø20x27mm	10 a 3.000
D 3 WL 3000 IE	0,03 a 0,3%	0,003 a 9	0,5 - 6	3/4" M BSP-NPT Ø20x27mm	10 a 3.000
D 3 WL 2	0,2 a 2%	0,02 a 60	0,5 - 6	3/4" M BSP-NPT Ø20x27mm	10 a 3.000

### Descrição

Doseador Proporcional D 3 WL 3000 \_\_\_\_\_ D 3 WL 3000  
 Doseador Proporcional D 3 WL 3000 IE \_\_\_\_\_ D 3 WL 3000 IE  
 Doseador Proporcional D 3 WL 2 \_\_\_\_\_ D 3 WL 2

### Código

Dosagem Proporcional Gama 8.000 lt/h  
WaterLine - Solução Tratamento de Água 2022 CE



## Doseador Proporcional

WaterLine Gama 8.000 lt/h D8WL

Doseador proporcional desenvolvido especificamente para tratamento de água em caudais desde os 500 lt/h até aos 8.000lt/h.

Design e tecnologia otimizados.

Disponibilidade de micro e macrodosagens.

Disponível para dosagem de alcalinos, ácidos e ácidos orgânicos fortes.

Disponível em diversas opções, com e sem bypass.

Disponível com certificação NSF.

### Características Técnicas

Modelo Tipo	Regulável	Injecção lt/h Min - Máx	Pressão bar Entrada	Ligações	Caudal lt/h
D 8 WL 3000	0,03 a 0,125%	0,15 a 10	0,15 - 8	1"1/2M BSP-NPT Ø40x49mm	500 a 8.000
D 8 WL 3000 IE	0,03 a 0,125%	0,15 a 10	0,35 - 8	1"1/2M BSP-NPT Ø40x49mm	500 a 8.000
D 8 WL 2	0,2 a 2%	1 a 160	0,15 - 8	1"1/2M BSP-NPT Ø40x49mm	500 a 8.000

### Descrição

Doseador Proporcional D 8 WL 3000 \_\_\_\_\_ D 8 WL 3000

Doseador Proporcional D 8 WL 3000 IE \_\_\_\_\_ D 8 WL 3000 IE

Doseador Proporcional D 8 WL 2 \_\_\_\_\_ D 8 WL 2

### Código

Dosagem Proporcional Gama 20.000 lt/h  
WaterLine - Solução Tratamento de Água 2022 CE



## Doseador Proporcional

WaterLine Gama 20.000 lt/h D20WL

Doseador proporcional desenvolvido especificamente para tratamento de água para caudais entre 1 e 20 m<sup>3</sup>/h.

Dosagem proporcional sem electricidade.  
Homogenização integrada.  
Campânula do motor em alumínio fundido.

### Características Técnicas

Modelo Tipo	Regulável	Injecção lt/h Min - Máx	Pressão bar Entrada	Ligações	Caudal lt/h
D 20 WL 2 AF	0,2 a 2%	2 a 400	0,12 - 10	LIGAÇÃO PRESSÃO Ø63mm PE	1.000 a 20.000

### Descrição

Doseador Proporcional D 20 WL 2 AF

### Código

D 20 WL 2 AF

Dosagem Proporcional Gama 30.000 lt/h  
WaterLine - Solução Tratamento de Água 2022 CE



## Doseador Proporcional

WaterLine Gama 30.000 lt/h D30WL

Doseador proporcional desenvolvido especificamente para tratamento de água de alto caudal.

A gama de doseadores D30WL foi desenhada especificamente para tratamento e desinfecção de altos caudais de água potável e redes de fornecimento até 30 m<sup>3</sup>/h.

Disponível em diversas opções, com e sem bypass.

Disponível com certificação NSF.

\*Disponível em versão com injeção externa.



### Características Técnicas

Modelo Tipo	Regulável	Injeção lt/h Min - Máx	Pressão bar Entrada	Ligações	Caudal lt/h
*D 30 WL 3000 AF	0,003 a 0,03%	0,24 a 9	0,5 - 8	BSP 3" M Ø80x90mm+2FL PVC DN80 PN16	8.000 a 30.000
D 30 WL 5000 AF	0,02 a 0,2%	1,6 a 60	0,5 - 8	BSP 3" M Ø80x90mm+2FL PVC DN80 PN16	8.000 a 30.000

### Descrição

Doseador Proporcional D 30 WL 3000 AF \_\_\_\_\_ D 30 WL 3000 AF  
Doseador Proporcional D 30 WL 5000 AF \_\_\_\_\_ D 30 WL 5000 AF

### Código

**sojet**<sup>®</sup>  
HIGIENE & DOSAGEM